

Technické listy

Krbová kamna

AUSTROFLAMM

Technické listy KRBOVÁ KAMNA

Bono Xtra

Heidi Back/Four

Dexter 2.0/S3

Výkon					
Nominální výkon	5 kW		7 kW		6,5 kW
Min./Max. tepelný výkon	2,5 / 7 kW		3,5 / 9 kW		3,5 / 8 kW
Výhřevnost místnosti	48 - 124 m ³		82-210 m ³		65 - 165 m ³
Rozměry					
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1150 x 460 x 435 mm		1066 x 620 x 405 mm		955 x 618 x 422 mm
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	1160 x 500 x 434 mm		-		-
Hmotnost					
Typ	-	Xtra	-	Xtra	2.0 / S3 Xtra
Ocelový plášť (STM)	-	243 kg	-	159 kg	145 / 165 kg -
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	- -
Mastkový plášť (SPM)	-	300 kg	-	-	- -
HMS (+ kg)	-	-	-	-	45 / 45 kg -
Vybavení					
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 130 mm		Ø 150 mm
Přívod vzduchu Ø 125 mm	spodní/zadní		spodní/zadní		spodní
Výška osy zadního kouřovodu	1000 mm		974 mm		860 mm
Rošt s popelníkem	Ano		Ano		Ano
Údaje pro kominíka					
Proud spalin	4,2 g/s		7,4 g/s		6 g/s
Teplota spalin	322 °C		270 °C		326 °C
Minimální podávací tlak	12 Pa		10 Pa		12 Pa

Clou Xtra

Clou compact

Fynn Xtra

Výkon					
Nominální výkon	8 kW		5,5 kW		6 kW
Min./Max. tepelný výkon	4 / 11 kW		2,5 / 7,5 kW		3,5 / 8 kW
Výhřevnost místnosti	98 - 255 m ³		48 - 124 m ³		65 - 165 m ³
Rozměry					
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1296 x 630 x 450 mm		1047 x 520 x 380 mm		1120 x 660 x 420 mm
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	-		-		-
Hmotnost					
Typ	-	Xtra	Clou compact	Xtra	- Xtra
Ocelový plášť (STM)	-	302 kg	114 kg	-	- 247 kg
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	- 251 kg
Mastkový plášť (SPM)	-	-	-	-	- -
Skleněný plášť	-	-	-	-	- 262 kg
HMS (+ kg)	-	-	-	-	- -
Vybavení					
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 130mm		Ø 150 mm
Přívod vzduchu Ø 125 mm	spodní/zadní		spodní/zadní		spodní/zadní
Výška osy zadního kouřovodu	1144 mm		880 mm		985 mm
Rošt s popelníkem	Ano		Ano		Ano
Údaje pro kominíka					
Proud spalin	6,6 g/s		4,9 g/s		5 g/s
Teplota spalin	357 °C		285 °C		350 °C
Minimální podávací tlak	12 Pa		10 Pa		12 Pa

Technické listy KRBOVÁ KAMNA

Kylie Xtra
Jess Xtra
Jini/Jini Xtra

Výkon					
Nominální výkon	6 kW		8 kW		4 kW
Min./Max. tepelný výkon	3,5 / 8 kW		4 / 11 kW		2,5 / 6 kW
Výhřevnost místnosti	65 - 165 m ³		95 - 255 m ³		34 - 88 m ³
Rozměry					
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1402 x 598 x 400 mm		1186 x 898 x 503 mm		1000 x 480 x 400 mm
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	-		-		1000 x 480 x 400 mm
Hmotnost					
Typ	-	Xtra	-	Xtra	Jini Xtra
Ocelový plášť (STM)	-	270 kg	-	288 kg	125 kg 226 kg
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	- -
Mastkový plášť (SPM)	-	-	-	-	170 kg -
HMS (+ kg)	-	-	-	-	74 kg -
Vybavení					
Průměr kouřovodu	Ø 130 mm		Ø 150 mm		Ø 130 mm
Přívod vzduchu Ø 125 mm	zadní/zadní		spodní/zadní		spodní
Výška osy zadního kouřovodu	1004 mm		1044 mm		850 mm
Rošt s popelníkem	Ano		Příslušenství		Ano
Údaje pro kominíka					
Proud spalin	6,4 g/s		6,5 g/s		3,9 g/s
Teplota spalin	260 °C		332 °C		343 °C
Minimální podávací tlak	10 Pa		12 Pa		12 Pa

Lounge Xtra
Lucy Cook
Flok 2.0

Výkon					
Nominální výkon	8 kW		6 kW		4 kW
Min./Max. tepelný výkon	4 / 11 kW		3,5 / 8 kW		2,5 / 6 kW
Výhřevnost místnosti	98 - 255 m ³		65 - 165 m ³		34 - 88 m ³
Rozměry					
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1519 x 840 x 421 mm		932 x 452 x 452 mm		958 x 425 x 417 mm
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	-		-		986 x 433 x 417 mm
Hmotnost					
Typ	-	Xtra	Lucy Cook	Xtra	Flok 2.0 Xtra
Ocelový plášť (STM)	-	338 kg	150 kg	-	110 kg -
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	- -
Mastkový plášť (SPM)	-	-	-	-	149 kg -
HMS (+ kg)	-	-	-	-	- -
Vybavení					
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 130 mm		Ø 130 mm
Přívod vzduchu Ø 125 mm	spodní/zadní		zadní		-
Výška osy zadního kouřovodu	1395 mm		852 mm		850 mm
Rošt s popelníkem	Ano		Ano		Ano
Údaje pro kominíka					
Proud spalin	6,5 g/s		4,9 g/s		3,7 g/s
Teplota spalin	330 °C		290 °C		317 °C
Minimální podávací tlak	12 Pa		12 Pa		10 Pa

Technické listy KRBOVÁ KAMNA

Koko 2.0

Koko Xtra 2.0

Mr. Wu

Výkon						
Nominální výkon	6 kW		6 kW		5 kW	
Min./Max. tepelný výkon	3,5 / 8 kW		3,5 / 8,5 kW		2,5 / 5 kW	
Výhřevnost místnosti	65 - 165 m ³		65 - 165 m ³		48 - 124 m ³	
Rozměry						
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1148 x 546 x 427 mm		1196 x 546 x 445 mm		1350 x 400 x 380 mm	
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-	
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	1148 x 546 x 427 mm		-		-	
Hmotnost						
Typ	Koko 2.0	Xtra	-	Xtra	Mr. Wu	Xtra
Ocelový plášť (STM)	152 kg	-	-	253 kg	140 kg	-
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	-	-
Mastkový plášť (SPM)	177 kg	-	-	-	-	-
HMS (+ kg)	-	-	-	-	-	-
Vybavení						
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 150 mm		Ø 130 mm	
Přívod vzduchu Ø 125 mm	-		-		spodní/zadní	
Výška osy zadního kouřovodu	1040 mm		1100 mm		1250 mm	
Rošt s popelníkem	Ano		Ano		Ano	
Údaje pro kominíka						
Proud spalin	4,4 g/s		4,4 g/s		3,6 g/s	
Teplota spalin	331 °C		331 °C		260 °C	
Minimální podávací tlak	12 Pa		12 Pa		12 Pa	

Pallas

Pallas Back

Woody/Woody Xtra

Výkon						
Nominální výkon	9 kW		9 kW		6 kW	
Min./Max. tepelný výkon	4,5 / 13 kW		4,5 - 13 kW		3,5 / 8 kW	
Výhřevnost místnosti	114 - 305 m ³		114 - 305 m ³		65 - 165 m ³	
Rozměry						
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	900 x 732 x 450 mm		1150 x 732 x 450 mm		1027 / 1127 x 538 x 399 mm	
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	900 x 732 x 450 mm		1150 x 732 x 450 mm		-	
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	900 x 732 x 450 mm		1150 x 732 x 450 mm		-	
Hmotnost						
Typ	Pallas	Xtra	Pallas Back	Xtra	Woody	Xtra
Ocelový plášť (STM)	212 kg	-	263 kg	-	135 kg	258 kg
Keramický plášť (KMG)	229 kg	-	280 kg	-	-	-
Mastkový plášť (SPM)	296 kg	-	375 kg	-	-	-
HMS (+ kg)	114 kg	-	114 kg	-	-	-
Vybavení						
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 150 mm		Ø 130 mm	
Přívod vzduchu Ø 125 mm	zadní		zadní		spodní/zadní	
Výška osy zadního kouřovodu	770 mm		1020 mm		840 mm	
Rošt s popelníkem	Příslušenství		Příslušenství		Ano	
Údaje pro kominíka						
Proud spalin	9,2 g/s		9,2 g/s		5,4 g/s	
Teplota spalin	310 °C		310 °C		300 °C	
Minimální podávací tlak	12 Pa		12 Pa		10 Pa	

Technické listy KRBOVÁ KAMNA

Slim 2.0

Stila

Tower Xtra 2.0

Výkon						
Nominální výkon	4 kW		5 kW		4 kW	
Min./Max. tepelný výkon	3 / 7 kW		2,5 / 7 kW		2,5 / 6 kW	
Výhřevnost místnosti	55 - 140 m ³		48 - 124 m ³		34 - 88 m ³	
Rozměry						
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1505 x 382 x 382 mm		1695 x 444 x 444 mm		1317 x 430 x 469	
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	-		-		-	
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	-		-		-	
Hmotnost						
Typ	Slim 2.0	Xtra	Stila	Xtra	-	Xtra
Ocelový plášť (STM)	140 kg	-	142 kg	-	-	263 kg
Keramický plášť (KMG)	-	-	-	-	-	-
Mastkový plášť (SPM)	-	-	-	-	-	-
HMS (+ kg)	60 kg	-	40 kg	-	-	-
Vybavení						
Průměr kouřovodu	Ø 130 mm		Ø 130 mm		Ø 130 mm	
Přívod vzduchu Ø 125 mm	spodní/zadní		spodní/zadní		spodní/zadní	
Výška osy zadního kouřovodu	1380 mm		1575 mm		1205 mm	
Rošt s popelníkem	Ano		Ano		Ano	
Údaje pro komínika						
Proud spalin	5,8 g/s		4,09 g/s		3,92 g/s	
Teplota spalin	237 °C		311 °C		343 °C	
Minimální podávací tlak	12 Pa		12 Pa		12 Pa	

Uno Xtra

Wien

G1

Výkon						
Nominální výkon	7 kW		6,5 kW		6 kW	
Min./Max. tepelný výkon	3,5 / 9 kW		3,5 / 8,5 kW		3,5 / 8 kW	
Výhřevnost místnosti	82 - 210 m ³		75 - 190 m ³		65 - 165 m ³	
Rozměry						
VxŠxH-ocelový plášť (STM)	1220 x 588 x 454 mm		709 x 690 x 582 mm(Litina)		667 x 400 x 595 mm (Litina)	
VxŠxH-keramický plášť (KMG)	1220 x 588 x 454 mm		-		-	
VxŠxH-mastkový plášť (SPM)	1220 x 588 x 454 mm		-		-	
Hmotnost						
Typ	-	Xtra	Wien	Xtra	G1	Xtra
Ocelový plášť (STM)	-	278 kg	160 kg	-	85 kg	-
Keramický plášť (KMG)	-	301 kg	-	-	-	-
Mastkový plášť (SPM)	-	338 kg	-	-	-	-
HMS (+ kg)	-	-	-	-	-	-
Vybavení						
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm		Ø 150 mm		Ø 120 mm	
Přívod vzduchu Ø 125 mm	zadní		-		-	
Výška osy zadního kouřovodu	1095 mm		624 mm		565 mm	
Rošt s popelníkem	Ano		Příslušenství		Příslušenství	
Údaje pro komínika						
Proud spalin	6,5 g/s		11,7 g/s		5,2 g/s	
Teplota spalin	300 °C		265 °C		330 °C	
Minimální podávací tlak	12 Pa		12 Pa		12 Pa	

